Distributie door Blulinc

TECHNISCHE FICHE · 22 KW

Autel AC Single Charger LCD

Flexibele AC-lader tot 22 kW met LCD-scherm en Eichrecht-meting.



KERNPUNTEN

- Max. 22kW
- 1 laadpunt(en)
- LCD-scherm, 4G
- PTB/Eichrecht-conforme meting
- IP54, IK10
- Standaardgarantie 36 maanden, uitbreidbaar tot 5 jaar

SPECIFICATIES

Laadpunten	**1**
Connector	**Type-2 socket**
Afmetingen (HxBxD)	**315 x 170 x 107mm**
Scherm	**LCD**
Aansluitwaarde	**Monofasig, driefasig of Delta net tot 32A**
Uitgangsvermogen	**Max. 22kW**
Elektronische beveiliging	**AC 30mA, DC 6mA**
Beschermingsklasse	**IP54, IK10**
Ondersteunende protocollen	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU / TCP**
Connectiviteit	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wi-SUN, RS-485**
Energiemeting	**PTB/Eichrecht-conforme meter**
Montage	**Wand of pedestal**
Gewicht	**2,5kg (lader), 2kg (SJB)**
Garantie	**36 maanden, uitbreidbaar tot 5 jaar**

Voor wie

Publieke laadpunten in Duitsland en locaties waar een eenvoudig LCD-scherm volstaat.

Aansluiting

Een gewone monofasige of driefasige aansluiting tot 32 ampère, zoals bij een woning of klein kantoor.

OVER DIT TOESTEL

Deze uitvoering van de Autel AC Single Charger tot 22 kW heeft een helder LCD-scherm voor directe uitlezing van kWh-verbruik en laadstatus, in plaats van het 5-inch touchscreen. De PTB/Eichrecht-conforme meting maakt hem geschikt voor publieke laadpunten in Duitsland. Verder identiek aan de standaard Single Charger: Smart Junction Box voor snelle installatie, dynamische load balancing, 4G en OCPP 1.6J / 2.0.1. Standaard met type-2 socket; een vaste laadkabel is enkel mogelijk op bestelling vanaf 30 stuks.

Officiële Autel-distributeur Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Advies en offerte
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Specificaties volgens de officiële Autel-gegevens. Wijzigingen voorbehouden.