Distributie door Blulinc

TECHNISCHE FICHE · 22 KW

Autel AC Single Charger

Flexibele AC-lader tot 22 kW met Smart Junction Box.



KERNPUNTEN

- Max. 22kW
- 1 laadpunt(en)
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Standaardgarantie 36 maanden, uitbreidbaar tot 5 jaar

SPECIFICATIES

Laadpunten	**1**
Connector	**Type-2 socket**
Afmetingen (HxBxD)	**315 x 170 x 107mm**
Scherm	**5-inch touchscreen of LCD**
Aansluitwaarde	**Monofasig, driefasig of Delta net tot 32A**
Uitgangsvermogen	**Max. 22kW**
Elektronische beveiliging	**AC 30mA, DC 6mA**
Beschermingsklasse	**IP54, IK10**
Ondersteunende protocollen	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU / TCP**
Connectiviteit	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wi-SUN, RS-485**
Energiemeting	**MID-meter**
Montage	**Wand of pedestal**
Gewicht	**2,5kg (lader), 2kg (SJB)**
Garantie	**36 maanden, uitbreidbaar tot 5 jaar**

Voor wie

Kantoren, appartementsgebouwen en bedrijfsparkings met meerdere wagens.

Aansluiting

Een gewone monofasige of driefasige aansluiting tot 32 ampère, zoals bij een woning of klein kantoor.

OVER DIT TOESTEL

De Autel AC Single Charger is een krachtige en flexibele laadoplossing tot 22kW, en is bovendien verkrijgbaar met een 5-inch touchscreen of LCD. De innovatieve Smart Junction Box (SJB) laat pre-installatie toe waardoor je de lader met 1 klik kan bevestigen op de SJB, en in bulk in dienst kan stellen. Dit zorgt voor een snelle en kostenefficiente installatie. Met dynamische load balancing, real-time meldingen, remote updates en compatibiliteit met ISO 15118-2/20 is deze lader klaar voor de toekomst. Standaard met type-2 socket; een vaste laadkabel is enkel mogelijk op bestelling vanaf 30 stuks.

Officiële Autel-distributeur Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Advies en offerte
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Specificaties volgens de officiële Autel-gegevens. Wijzigingen voorbehouden.