Distributie door Blulinc

TECHNISCHE FICHE · 480 KW (LIQUID-COOLED)

Autel DH480 Liquid Cooled

Modulaire DC-snellader tot 480 kW, vloeistofgekoeld voor intensief gebruik.



KERNPUNTEN

- 480kW
- 2 laadpunten
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Standaardgarantie 24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar

SPECIFICATIES

Laadpunten	**2**
Stekker	**2x CCS2**
Afmetingen (HxBxD)	**2150x782x782mm**
Scherm	**15,6 inch**
DC-uitgangsspanning	**150V - 1000V**
Aansluitwaarde	**800A**
Uitgangsvermogen	**480kW**
Beveiliging	**MCCB + regelbare RCD**
Beschermingsklasse	**IP54, IK10**
Ondersteunende protocollen	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU/TCP**
Connectiviteit	**4G/Dual 5G, Wi-Fi, Ethernet, Wi-SUN, RS-485**
Energiemeting	**MID-meter**
Harmonische vervorming	**<=3%**
Power units	**12x 40kW (17kg/unit)**
Koeling	**Vloeistofgekoeld**
Kabel	**5m vloeistofgekoeld 500A (max 650A)**
Gewicht	**830kg**
Garantie	**24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar**

Voor wie

Laadhubs, transport en publieke snelladers met intensief continu gebruik.

Aansluiting

Een zware voeding of eigen transformator. Dit vraagt overleg met de netbeheerder.

OVER DIT TOESTEL

De Autel DH480 Liquid Cooled biedt hetzelfde modulaire vermogen tot 480kW als de air-cooled versie, maar met vloeistofkoeling voor zwaardere en continuere belasting. Individuele componenten zijn binnen 5 minuten te vervangen en via de O&M Cloud kunnen storingen vanop afstand worden geanalyseerd. Standaard met 15,6 inch touchscreen, 2 laadpunten en kabelbeheer. Een betaalterminal is optioneel.

Officiële Autel-distributeur Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Advies en offerte
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Specificaties volgens de officiële Autel-gegevens. Wijzigingen voorbehouden.