Distributie door Blulinc

TECHNISCHE FICHE · 480 KW (MODULAIR)

Autel DH480 Air Cooled

Modulaire DC-snellader tot 480 kW, luchtgekoeld zonder ventilatoren.



KERNPUNTEN

- 480kW
- 2 laadpunten
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Standaardgarantie 24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar

SPECIFICATIES

Laadpunten	**2**
Stekker	**2x CCS2**
Afmetingen (HxBxD)	**2150x782x782mm**
Scherm	**15,6 inch**
DC-uitgangsspanning	**150V - 1000V**
Aansluitwaarde	**800A**
Uitgangsvermogen	**480kW**
Beveiliging	**MCCB + regelbare RCD**
Beschermingsklasse	**IP54, IK10**
Ondersteunende protocollen	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU/TCP**
Connectiviteit	**4G/Dual 5G, Wi-Fi, Ethernet, Wi-SUN, RS-485**
Energiemeting	**MID-meter**
Harmonische vervorming	**<=3%**
Power units	**12x 40kW (17kg/unit)**
Koeling	**Luchtgekoeld (EcoCool Airflow)**
Kabel	**5m luchtgekoeld 380A (max 500A)**
Gewicht	**830kg**
Garantie	**24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar**

Voor wie

Laadhubs, transport en publieke snelladers met veel wagens per dag.

Aansluiting

Een zware voeding of eigen transformator. Dit vraagt overleg met de netbeheerder.

OVER DIT TOESTEL

De Autel DH480 Air Cooled biedt een modulair vermogen tot 480kW. Hij is zo opgebouwd dat individuele componenten binnen 5 minuten kunnen worden vervangen. Dankzij zijn slimme connectie met de O&M Cloud kan een storing vanop afstand worden geanalyseerd. Bijkomend maakt hij gebruik van EcoCool Airflow-technologie, die de lader optimaal koelt zonder ventilatoren. Door al deze innovaties bespaar je op de onderhoudskosten. De DH480 komt standaard met een 15,6 inch touch screen en kan worden uitgerust met 2 laadpunten. Het kabelbeheerssysteem is standaard inbegrepen, een betaalterminal is optioneel beschikbaar.

Officiële Autel-distributeur Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Advies en offerte
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Specificaties volgens de officiële Autel-gegevens. Wijzigingen voorbehouden.