Distributie door Blulinc

TECHNISCHE FICHE · 400 KW/LAADPUNT

Autel DT500

Luchtgekoelde dispenser tot 400 kW per laadpunt.



KERNPUNTEN

- 400kW per laadpunt
- 1 of 2 laadpunt(en)
- OCPP 1.6J of 2.0.1
- IP55, IK10
- Standaardgarantie 24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar

SPECIFICATIES

Laadpunten	**1 of 2**
Stekker	**2x CCS2**
Afmetingen (HxBxD)	**1650x322x322mm**
Scherm	**8 inch (1920x1080)**
Max. uitgangsvermogen	**400kW per laadpunt**
Laadstroom	**380A (max 500A)**
Beschermingsklasse	**IP55, IK10**
Backoffice protocol	**OCPP 1.6J of 2.0.1**
Connectiviteit	**Ethernet**
Energiemeting	**MID-meter**
Koeling	**Luchtgekoeld**
Betaalterminal	**Optioneel**
Kabel	**5m (7,5m optioneel)**
Gewicht	**160kg**
Garantie	**24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar**

Voor wie

Laadhubs, transport en publieke snelladers met veel wagens per dag.

Aansluiting

Een zware voeding of eigen transformator. Dit vraagt overleg met de netbeheerder.

OVER DIT TOESTEL

De Autel DT500 biedt een flexibel vermogen tot 400kW per laadpunt. Hij is uitgerust met 2 CCS2 stekkers die luchtgekoeld zijn, en heeft een 8 inch touchscreen met als optie een betaalterminal. Bovendien is hij met 1 of 2 laadpunten beschikbaar. Werkt in combinatie met een DS-stroomkast (DS480/DS960/DS1440).

Officiële Autel-distributeur Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Advies en offerte
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Specificaties volgens de officiële Autel-gegevens. Wijzigingen voorbehouden.