Distributie door Blulinc

TECHNISCHE FICHE · 480 KW/LAADPUNT

Autel DT800

Vloeistofgekoelde dispenser tot 480 kW per laadpunt.



KERNPUNTEN

- 480kW per laadpunt
- 1 of 2 laadpunt(en)
- OCPP 1.6J of 2.0.1 (optioneel)
- IP55, IK10
- Standaardgarantie 24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar

SPECIFICATIES

Laadpunten	**1 of 2**
Stekker	**2x CCS2**
Afmetingen (HxBxD)	**1950x322x322mm**
Scherm	**8 inch (1920x1080)**
Max. uitgangsvermogen	**480kW per laadpunt**
Laadstroom	**500A (max 650A)**
Beschermingsklasse	**IP55, IK10**
Backoffice protocol	**OCPP 1.6J of 2.0.1 (optioneel)**
Connectiviteit	**Ethernet**
Energiemeting	**MID-meter**
Koeling	**Vloeistofgekoeld**
Betaalterminal	**Optioneel**
Kabel	**5m (7,5m optioneel)**
Gewicht	**200kg**
Garantie	**24 maanden, uitbreidbaar tot 10 jaar**

Voor wie

Laadhubs, transport en publieke snelladers met veel wagens per dag.

Aansluiting

Een zware voeding of eigen transformator. Dit vraagt overleg met de netbeheerder.

OVER DIT TOESTEL

De Autel DT800 dispenser liquid cooling biedt een flexibel vermogen tot 480 kW per laadpunt. Deze dispenser heeft 2 CCS2 stekkers die vloeistofgekoeld zijn. De dispenser heeft een 8 inch touchscreen en een optionele betaalterminal. Bovendien is hij met 1 of 2 laadpunten beschikbaar. Werkt in combinatie met een DS-stroomkast (DS480/DS960/DS1440).

Officiële Autel-distributeur Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Advies en offerte
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Specificaties volgens de officiële Autel-gegevens. Wijzigingen voorbehouden.