Vertrieb durch Blulinc

TECHNISCHES DATENBLATT · 22 KW

Autel AC Single Charger LCD

Flexibles AC-Ladegerät bis 22 kW mit LCD-Bildschirm und Eichrecht-Messung.



KERNPUNKTE

- Max. 22kW
- 1 Ladepunkt(e)
- LCD-Bildschirm, 4G
- PTB/Eichrecht-konforme Messung
- IP54, IK10
- Standardgarantie 36 Monate, erweiterbar auf 5 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

Ladepunkte	**1**
Anschluss	**Typ-2 Steckdose**
Abmessungen (HxBxT)	**315 x 170 x 107mm**
Bildschirm	**LCD**
Anschlussleistung	**Einphasig, dreiphasig oder Delta-Netz bis 32A**
Ausgangsleistung	**Max. 22kW**
Elektronische Absicherung	**AC 30mA, DC 6mA**
Schutzklasse	**IP54, IK10**
Unterstützte Protokolle	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU / TCP**
Konnektivität	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wi-SUN, RS-485**
Energiemessung	**PTB/Eichrecht-konformer Zähler**
Montage	**Wand oder Pedestal**
Gewicht	**2,5kg (Ladegerät), 2kg (SJB)**
Garantie	**36 Monate, erweiterbar auf 5 Jahre**

Für wen

Öffentliche Ladepunkte in Deutschland und Standorte, an denen ein einfaches LCD-Display ausreicht.

Anschluss

Ein gewöhnlicher einphasiger oder dreiphasiger Anschluss bis 32 Ampere, wie in einem Haushalt oder Kleinbüro.

ÜBER DAS GERÄT

Diese Ausführung des Autel AC Single Charger bis 22 kW verfügt über einen hellen LCD-Bildschirm zur direkten Anzeige des kWh-Verbrauchs und des Ladestatus, anstelle des 5-Zoll-Touchscreens. Die PTB/Eichrecht-konforme Messung macht ihn für öffentliche Ladepunkte in Deutschland geeignet. Ansonsten identisch mit dem Standard Single Charger: Smart Junction Box für schnelle Installation, dynamisches Lastmanagement, 4G und OCPP 1.6J / 2.0.1. Standardmäßig mit Typ-2-Steckdose; ein festes Ladekabel ist nur auf Bestellung ab 30 Stück möglich.

Offizieller Autel-Distributor Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Beratung und Angebot
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spezifikationen gemäß offiziellen Autel-Angaben. Änderungen vorbehalten.