Vertrieb durch Blulinc

TECHNISCHES DATENBLATT · 22 KW

Autel AC Single Charger

Flexibles AC-Ladegerät bis 22 kW mit Smart Junction Box.



KERNPUNKTE

- Max. 22kW
- 1 Ladepunkt(e)
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Standardgarantie 36 Monate, erweiterbar auf 5 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

Ladepunkte	**1**
Anschluss	**Typ-2 Steckdose**
Abmessungen (HxBxT)	**315 x 170 x 107mm**
Bildschirm	**5-Zoll-Touchscreen oder LCD**
Anschlussleistung	**Einphasig, dreiphasig oder Delta-Netz bis 32A**
Ausgangsleistung	**Max. 22kW**
Elektronische Absicherung	**AC 30mA, DC 6mA**
Schutzklasse	**IP54, IK10**
Unterstützte Protokolle	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU / TCP**
Konnektivität	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wi-SUN, RS-485**
Energiemessung	**MID-Zähler**
Montage	**Wand oder Pedestal**
Gewicht	**2,5kg (Ladegerät), 2kg (SJB)**
Garantie	**36 Monate, erweiterbar auf 5 Jahre**

Für wen

Büros, Mehrfamilienhäuser und Firmenparkplätze mit mehreren Fahrzeugen.

Anschluss

Ein gewöhnlicher einphasiger oder dreiphasiger Anschluss bis 32 Ampere, wie in einem Haushalt oder Kleinbüro.

ÜBER DAS GERÄT

Der Autel AC Single Charger ist eine leistungsstarke und flexible Ladelösung bis 22 kW und ist zudem mit einem 5-Zoll-Touchscreen oder LCD erhältlich. Die innovative Smart Junction Box (SJB) ermöglicht eine Vorinstallation, sodass Sie das Ladegerät mit 1 Klick an der SJB befestigen und in großen Mengen in Betrieb nehmen können. Dies gewährleistet eine schnelle und kosteneffiziente Installation. Mit dynamischem Lastmanagement, Echtzeit-Benachrichtigungen, Remote-Updates und Kompatibilität mit ISO 15118-2/20 ist dieses Ladegerät zukunftsfähig. Standardmäßig mit Typ-2-Steckdose; ein festes Ladekabel ist nur auf Bestellung ab 30 Stück möglich.

Offizieller Autel-Distributor Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Beratung und Angebot
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spezifikationen gemäß offiziellen Autel-Angaben. Änderungen vorbehalten.