Vertrieb durch Blulinc

TECHNISCHES DATENBLATT · 50 KW

Autel DC Compact 50 kW

DC-Schnelllader mit 50 kW zur Wandmontage, als Standsäule oder mobil auf Rollen.



KERNPUNKTE

- Max. 50kW
- 2 Ladepunkt(e)
- OCPP 1.6 oder 2.0.1
- IP54, IK10
- Standardgarantie 24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

Ladepunkte	**2**
Stecker	**2x CCS2**
Abmessungen (HxBxT)	**1290x645x645mm (mobil), 1550x550x395mm (Standsäule)**
Bildschirm	**21,5 Zoll (1920x1080)**
Anschlusswert	**80A**
Ausgangsleistung	**Max. 50kW**
Absicherung	**Im Verteilerkasten vorzusehen**
Schutzart	**IP54, IK10**
Backoffice-Protokoll	**OCPP 1.6 oder 2.0.1**
Konnektivität	**4G, Wi-Fi, Ethernet**
Energiemessung	**MID-Zähler**
Harmonische Verzerrung	**<=5%**
Leistungseinheiten	**2x 25kW**
Kühlung	**Luftgekühlt 200A**
Bezahlterminal	**Optional**
Montage	**An der Wand, auf Standsäule oder mobil auf Rollen**
Kabel	**5,5m (optional 7,5m)**
Gewicht	**120kg**
Garantie	**24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre**

Für wen

Lieferwagen, Flotten, Werkstätten und temporäre Standorte, die zwischen Fahrten schnell nachladen müssen.

Anschluss

Ein Starkstromanschluss von 400 Volt, meist eine separate Einspeisung vom Verteilerkasten.

ÜBER DAS GERÄT

Der Autel DC Compact 50 kW ist ein flexibler Schnelllader für drei Aufstellungsvarianten: an der Wand, auf einer Standsäule oder mobil auf Rollen. So können Sie dasselbe Gerät fest auf einem Parkplatz installieren oder es dorthin verlegen, wo temporär schnelles Laden benötigt wird. Der 21,5-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine klare Preisanzeige und unterstützt öffentliche und semi-öffentliche Anwendungen. Ein Kabelmanagementsystem und ein Bezahlterminal sind optional erhältlich.

Offizieller Autel-Distributor Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Beratung und Angebot
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spezifikationen gemäß offiziellen Autel-Angaben. Änderungen vorbehalten.