Vertrieb durch Blulinc

TECHNISCHES DATENBLATT · 480 KW (LIQUID-COOLED)

Autel DH480 Liquid Cooled

Modularer DC-Schnelllader bis 480 kW, flüssigkeitsgekühlt für intensiven Gebrauch.



KERNPUNKTE

- 480kW
- 2 Ladepunkte
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Standardgarantie 24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

Ladepunkte	**2**
Stecker	**2x CCS2**
Abmessungen (HxBxT)	**2150x782x782mm**
Bildschirm	**15,6 Zoll**
DC-Ausgangsspannung	**150V - 1000V**
Anschlussleistung	**800A**
Ausgangsleistung	**480kW**
Schutz	**MCCB + regelbarer RCD**
Schutzart	**IP54, IK10**
Unterstützte Protokolle	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU/TCP**
Konnektivität	**4G/Dual 5G, Wi-Fi, Ethernet, Wi-SUN, RS-485**
Energiemessung	**MID-Zähler**
Harmonische Verzerrung	**<=3%**
Leistungseinheiten	**12x 40kW (17kg/Einheit)**
Kühlung	**Flüssigkeitsgekühlt**
Kabel	**5m flüssigkeitsgekühlt 500A (max 650A)**
Gewicht	**830kg**
Garantie	**24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre**

Für wen

Ladezentren, Transportunternehmen und öffentliche Schnellladestationen mit intensivem Dauerbetrieb.

Anschluss

Eine starke Stromversorgung oder ein eigener Transformator. Dies erfordert Rücksprache mit dem Netzbetreiber.

ÜBER DAS GERÄT

Der Autel DH480 Liquid Cooled bietet die gleiche modulare Leistung bis 480kW wie die luftgekühlte Version, jedoch mit Flüssigkeitskühlung für stärkere und kontinuierlichere Belastung. Einzelne Komponenten sind innerhalb von 5 Minuten austauschbar, und Störungen können über die O&M Cloud aus der Ferne analysiert werden. Standardmäßig mit 15,6-Zoll-Touchscreen, 2 Ladepunkten und Kabelmanagement. Ein Bezahlterminal ist optional.

Offizieller Autel-Distributor Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Beratung und Angebot
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spezifikationen gemäß offiziellen Autel-Angaben. Änderungen vorbehalten.