Vertrieb durch Blulinc

TECHNISCHES DATENBLATT · 400 KW/LAADPUNT

Autel DT500

Luftgekühlter Dispenser bis 400 kW pro Ladepunkt.



KERNPUNKTE

- 400kW pro Ladepunkt
- 1 oder 2 Ladepunkte
- OCPP 1.6J oder 2.0.1
- IP55, IK10
- Standardgarantie 24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

Ladepunkte	**1 oder 2**
Stecker	**2x CCS2**
Abmessungen (HxBxT)	**1650x322x322mm**
Bildschirm	**8 Zoll (1920x1080)**
Max. Ausgangsleistung	**400kW pro Ladepunkt**
Ladestrom	**380A (max. 500A)**
Schutzklasse	**IP55, IK10**
Backoffice-Protokoll	**OCPP 1.6J oder 2.0.1**
Konnektivität	**Ethernet**
Energiemessung	**MID-Zähler**
Kühlung	**Luftgekühlt**
Zahlungsterminal	**Optional**
Kabel	**5m (7,5m optional)**
Gewicht	**160kg**
Garantie	**24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre**

Für wen

Ladezentren, Transportunternehmen und öffentliche Schnelllader mit vielen Fahrzeugen pro Tag.

Anschluss

Eine starke Stromversorgung oder ein eigener Transformator. Dies erfordert Rücksprache mit dem Netzbetreiber.

ÜBER DAS GERÄT

Der Autel DT500 bietet eine flexible Leistung von bis zu 400 kW pro Ladepunkt. Er ist mit 2 luftgekühlten CCS2-Steckern ausgestattet und verfügt über einen 8-Zoll-Touchscreen mit optionalem Zahlungsterminal. Darüber hinaus ist er mit 1 oder 2 Ladepunkten erhältlich. Funktioniert in Kombination mit einem DS-Leistungsschrank (DS480/DS960/DS1440).

Offizieller Autel-Distributor Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Beratung und Angebot
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spezifikationen gemäß offiziellen Autel-Angaben. Änderungen vorbehalten.