Vertrieb durch Blulinc

TECHNISCHES DATENBLATT · 480 KW/LAADPUNT

Autel DT800

Flüssigkeitsgekühlter Dispenser bis zu 480 kW pro Ladepunkt.



KERNPUNKTE

- 480 kW pro Ladepunkt
- 1 oder 2 Ladepunkt(e)
- OCPP 1.6J oder 2.0.1 (optional)
- IP55, IK10
- Standardgarantie 24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

Ladepunkte	**1 oder 2**
Stecker	**2x CCS2**
Abmessungen (HxBxT)	**1950x322x322mm**
Bildschirm	**8 Zoll (1920x1080)**
Max. Ausgangsleistung	**480 kW pro Ladepunkt**
Ladestrom	**500A (max. 650A)**
Schutzart	**IP55, IK10**
Backoffice-Protokoll	**OCPP 1.6J oder 2.0.1 (optional)**
Konnektivität	**Ethernet**
Energiemessung	**MID-Zähler**
Kühlung	**Flüssigkeitsgekühlt**
Bezahlterminal	**Optional**
Kabel	**5m (7,5m optional)**
Gewicht	**200kg**
Garantie	**24 Monate, erweiterbar auf 10 Jahre**

Für wen

Ladezentren, Transportunternehmen und öffentliche Schnelllader mit vielen Fahrzeugen pro Tag.

Anschluss

Eine starke Stromversorgung oder ein eigener Transformator. Dies erfordert Rücksprache mit dem Netzbetreiber.

ÜBER DAS GERÄT

Der flüssigkeitsgekühlte Autel DT800 Dispenser bietet eine flexible Leistung von bis zu 480 kW pro Ladepunkt. Dieser Dispenser verfügt über 2 CCS2-Stecker, die flüssigkeitsgekühlt sind. Der Dispenser hat einen 8-Zoll-Touchscreen und ein optionales Bezahlterminal. Darüber hinaus ist er mit 1 oder 2 Ladepunkten erhältlich. Funktioniert in Kombination mit einem DS-Schaltschrank (DS480/DS960/DS1440).

Offizieller Autel-Distributor Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Beratung und Angebot
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spezifikationen gemäß offiziellen Autel-Angaben. Änderungen vorbehalten.