Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 22 KW

Autel AC Single Charger LCD

Borne AC flexible jusqu'a 22 kW avec ecran LCD et comptage Eichrecht.



POINTS CLÉS

- Max. 22kW
- 1 point(s) de charge
- Ecran LCD, 4G
- Comptage conforme PTB/Eichrecht
- IP54, IK10
- Garantie standard de 36 mois, extensible à 5 ans

SPÉCIFICATIONS

Points de charge	**1**
Connecteur	**Prise type 2**
Dimensions (HxLxP)	**315 x 170 x 107mm**
Ecran	**LCD**
Raccordement	**Monophase, triphase ou reseau Delta jusqu'a 32A**
Puissance de sortie	**Max. 22kW**
Protection electronique	**AC 30mA, DC 6mA**
Indice de protection	**IP54, IK10**
Protocoles supportes	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU / TCP**
Connectivite	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wi-SUN, RS-485**
Comptage d'energie	**Compteur conforme PTB/Eichrecht**
Montage	**Mural ou sur pied**
Poids	**2,5kg (borne), 2kg (SJB)**
Garantie	**36 mois, extensible à 5 ans**

Pour qui

Points de charge publics en Allemagne et sites où un simple écran LCD suffit.

Raccordement

Un raccordement monophasé ou triphasé courant jusqu'à 32 ampères, comme dans une habitation ou un petit bureau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

Cette version de l'Autel AC Single Charger jusqu'a 22 kW est equipee d'un ecran LCD clair pour la lecture directe de la consommation en kWh et du statut de charge, a la place de l'ecran tactile de 5 pouces. Le comptage conforme PTB/Eichrecht la rend adaptee aux points de charge publics en Allemagne. Pour le reste identique a la Single Charger standard: Smart Junction Box pour une installation rapide, load balancing dynamique, 4G et OCPP 1.6J / 2.0.1. Livree de serie avec une prise type 2; un cable fixe n'est disponible que sur commande a partir de 30 unites.

Distributeur officiel Autel Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Conseil et offre
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.