Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 22 KW

Autel AC Single Charger

Borne AC flexible jusqu'a 22 kW avec Smart Junction Box.



POINTS CLÉS

- Max. 22kW
- 1 point(s) de charge
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Garantie standard de 36 mois, extensible à 5 ans

SPÉCIFICATIONS

Points de charge	**1**
Connecteur	**Prise type 2**
Dimensions (HxLxP)	**315 x 170 x 107mm**
Ecran	**5-pouces touchscreen ou LCD**
Raccordement	**Monophase, triphase ou reseau Delta jusqu'a 32A**
Puissance de sortie	**Max. 22kW**
Protection electronique	**AC 30mA, DC 6mA**
Indice de protection	**IP54, IK10**
Protocoles supportes	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU / TCP**
Connectivite	**4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Wi-SUN, RS-485**
Comptage d'energie	**MID-meter**
Montage	**Mural ou sur pied**
Poids	**2,5kg (borne), 2kg (SJB)**
Garantie	**36 mois, extensible à 5 ans**

Pour qui

Bureaux, immeubles à appartements et parkings d'entreprise avec plusieurs voitures.

Raccordement

Un raccordement monophasé ou triphasé courant jusqu'à 32 ampères, comme dans une habitation ou un petit bureau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

L'Autel AC Single Charger est une solution de charge puissante et flexible jusqu'a 22 kW, disponible avec un ecran tactile de 5 pouces ou un ecran LCD. La Smart Junction Box permet la pre-installation: la borne se fixe en un clic et se met en service en serie, pour une installation rapide et economique. Load balancing dynamique, notifications en temps reel, mises a jour a distance et compatibilite ISO 15118-2/20. Livree de serie avec une prise type 2; un cable fixe n'est disponible que sur commande a partir de 30 unites.

Distributeur officiel Autel Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Conseil et offre
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.