Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 480 KW (LIQUID-COOLED)

Autel DH480 Liquid Cooled

Chargeur rapide DC modulaire jusqu'a 480 kW, refroidi par liquide pour usage intensif.



POINTS CLÉS

- 480kW
- 2 points de charge
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Garantie standard de 24 mois, extensible à 10 ans

SPÉCIFICATIONS

Points de charge	**2**
Connecteur	**2x CCS2**
Dimensions (HxLxP)	**2150x782x782mm**
Ecran	**15,6 pouces**
Tension de sortie DC	**150V - 1000V**
Raccordement	**800A**
Puissance de sortie	**480kW**
Protection	**MCCB + regelbare RCD**
Indice de protection	**IP54, IK10**
Protocoles supportes	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU/TCP**
Connectivite	**4G/Dual 5G, Wi-Fi, Ethernet, Wi-SUN, RS-485**
Comptage d'energie	**MID-meter**
Distorsion harmonique	**<=3%**
Modules de puissance	**12x 40kW (17kg/unit)**
Refroidissement	**Par liquide**
Cable	**5m refroidi par liquide 500A (max 650A)**
Poids	**830kg**
Garantie	**24 mois, extensible à 10 ans**

Pour qui

Hubs de recharge, transport et bornes rapides publiques avec un usage continu intensif.

Raccordement

Une alimentation lourde ou un transformateur propre. Cela demande une concertation avec le gestionnaire de réseau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

L'Autel DH480 Liquid Cooled offre la meme puissance modulaire jusqu'a 480 kW que la version air, mais avec un refroidissement par liquide pour des charges lourdes et continues. Les composants individuels se remplacent en 5 minutes et la connexion a l'O&M Cloud permet d'analyser une panne a distance. Livree avec ecran tactile de 15,6 pouces, 2 points de charge et gestion de cable. Terminal de paiement en option.

Distributeur officiel Autel Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Conseil et offre
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.