Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 480 KW (MODULAIR)

Autel DH480 Air Cooled

Chargeur rapide DC modulaire jusqu'a 480 kW, refroidi par air sans ventilateurs.



POINTS CLÉS

- 480kW
- 2 points de charge
- OCPP 1.6J / 2.0.1
- IP54, IK10
- Garantie standard de 24 mois, extensible à 10 ans

SPÉCIFICATIONS

Points de charge	**2**
Connecteur	**2x CCS2**
Dimensions (HxLxP)	**2150x782x782mm**
Ecran	**15,6 pouces**
Tension de sortie DC	**150V - 1000V**
Raccordement	**800A**
Puissance de sortie	**480kW**
Protection	**MCCB + regelbare RCD**
Indice de protection	**IP54, IK10**
Protocoles supportes	**OCPP 1.6J / 2.0.1; Modbus RTU/TCP**
Connectivite	**4G/Dual 5G, Wi-Fi, Ethernet, Wi-SUN, RS-485**
Comptage d'energie	**MID-meter**
Distorsion harmonique	**<=3%**
Modules de puissance	**12x 40kW (17kg/unit)**
Refroidissement	**Par air (EcoCool Airflow)**
Cable	**5m refroidi par air 380A (max 500A)**
Poids	**830kg**
Garantie	**24 mois, extensible à 10 ans**

Pour qui

Hubs de recharge, transport et bornes rapides publiques avec beaucoup de passage.

Raccordement

Une alimentation lourde ou un transformateur propre. Cela demande une concertation avec le gestionnaire de réseau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

L'Autel DH480 Air Cooled offre une puissance modulaire jusqu'a 480 kW. Les composants individuels se remplacent en 5 minutes et la connexion a l'O&M Cloud permet d'analyser une panne a distance. La technologie EcoCool Airflow refroidit la borne sans ventilateurs, ce qui reduit les couts d'entretien. Livree avec ecran tactile de 15,6 pouces et gestion de cable, terminal de paiement en option.

Distributeur officiel Autel Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Conseil et offre
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.