Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 1,2 MW / 480 KW

# Autel DT1500

Distributeur megawatt jusqu'a 1,2 MW pour vehicules lourds.



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Points de charge | **2** |
| Connecteur | **1x MCS + 1x CCS** |
| Dimensions (HxLxP) | **2250x300x800mm** |
| Ecran | **8 pouces** |
| Puissance de sortie | **1,2MW ou 480kW** |
| Indice de protection | **IP54, IK10** |
| Protocole backoffice | **OCPP 1.6J ou 2.0.1** |
| Connectivite | **Ethernet** |
| Comptage d'energie | **MID** |
| Distorsion harmonique | **<=5%** |
| Cable | **MCS: 3m refroidi par liquide; CCS: 5m refroidi par liquide** |
| Poids | **160kg** |
| Garantie | **24 mois, extensible à 10 ans** |

POINTS CLÉS

- 1,2MW ou 480kW
- 2 point(s) de charge
- OCPP 1.6J ou 2.0.1
- IP54, IK10
- Garantie standard de 24 mois, extensible à 10 ans

**Pour qui**

Hubs de recharge, transport et bornes rapides publiques avec beaucoup de passage.

**Raccordement**

Une alimentation lourde ou un transformateur propre. Cela demande une concertation avec le gestionnaire de réseau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

Le DT1500 est la solution de charge ultime, avec une sortie maximale de 1500 A et 1,2 MW. Concu pour les vehicules lourds, il est ideal pour le transport international, les transports publics et les applications maritimes et industrielles. Il est compatible avec les distributeurs DT500 et DT800 dans une meme installation et s'utilise toujours avec une armoire de puissance.

**Distributeur officiel Autel Benelux**
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

**Conseil et offre**
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.