Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 400 KW/LAADPUNT

Autel DT500

Distributeur refroidi par air jusqu'a 400 kW par point de charge.



POINTS CLÉS

- 400kW par point de charge
- 1 ou 2 point(s) de charge
- OCPP 1.6J ou 2.0.1
- IP55, IK10
- Garantie standard de 24 mois, extensible à 10 ans

SPÉCIFICATIONS

Points de charge	**1 ou 2**
Connecteur	**2x CCS2**
Dimensions (HxLxP)	**1650x322x322mm**
Ecran	**8 pouces (1920x1080)**
Puissance de sortie max.	**400kW par point de charge**
Courant de charge	**380A (max 500A)**
Indice de protection	**IP55, IK10**
Protocole backoffice	**OCPP 1.6J ou 2.0.1**
Connectivite	**Ethernet**
Comptage d'energie	**MID-meter**
Refroidissement	**Luchtgekoeld**
Terminal de paiement	**En option**
Cable	**5m (7,5m en option)**
Poids	**160kg**
Garantie	**24 mois, extensible à 10 ans**

Pour qui

Hubs de recharge, transport et bornes rapides publiques avec beaucoup de passage.

Raccordement

Une alimentation lourde ou un transformateur propre. Cela demande une concertation avec le gestionnaire de réseau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

L'Autel DT500 offre une puissance flexible jusqu'a 400 kW par point de charge. Il est equipe de 2 connecteurs CCS2 refroidis par air et d'un ecran tactile de 8 pouces, avec terminal de paiement en option. Disponible avec 1 ou 2 points de charge. Fonctionne avec une armoire DS (DS480, DS960 ou DS1440).

Distributeur officiel Autel Benelux
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

Conseil et offre
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.