Distribué par Blulinc

FICHE TECHNIQUE · 480 KW/LAADPUNT

# Autel DT800

Distributeur a refroidissement liquide jusqu'a 480 kW par point de charge.



POINTS CLÉS

- 480kW par point de charge
- 1 ou 2 point(s) de charge
- OCPP 1.6J ou 2.0.1 (en option)
- IP55, IK10
- Garantie standard de 24 mois, extensible à 10 ans

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Points de charge | **1 ou 2** |
| Connecteur | **2x CCS2** |
| Dimensions (HxLxP) | **1950x322x322mm** |
| Ecran | **8 pouces (1920x1080)** |
| Puissance de sortie max. | **480kW par point de charge** |
| Courant de charge | **500A (max 650A)** |
| Indice de protection | **IP55, IK10** |
| Protocole backoffice | **OCPP 1.6J ou 2.0.1 (en option)** |
| Connectivite | **Ethernet** |
| Comptage d'energie | **MID-meter** |
| Refroidissement | **Vloeistofgekoeld** |
| Terminal de paiement | **En option** |
| Cable | **5m (7,5m en option)** |
| Poids | **200kg** |
| Garantie | **24 mois, extensible à 10 ans** |

**Pour qui**

Hubs de recharge, transport et bornes rapides publiques avec beaucoup de passage.

**Raccordement**

Une alimentation lourde ou un transformateur propre. Cela demande une concertation avec le gestionnaire de réseau.

À PROPOS DE L'APPAREIL

Le distributeur Autel DT800 a refroidissement liquide offre une puissance flexible jusqu'a 480 kW par point de charge. Il dispose de 2 connecteurs CCS2 refroidis par liquide, d'un ecran tactile de 8 pouces et d'un terminal de paiement en option. Disponible avec 1 ou 2 points de charge. Fonctionne avec une armoire DS (DS480, DS960 ou DS1440).

**Distributeur officiel Autel Benelux**
Blulinc NV, Booiebos 8A, 9031 Drongen
BE0775669111

**Conseil et offre**
autel@blulinc.com
autelcharging.com

Spécifications selon les données officielles d'Autel. Sous réserve de modifications.